

МБОУ ДО «Параньгинский ДДТ»

СОГЛАСОВАНО:

Собрание трудового коллектива

Протокол №3

17.02.2022г

УТВЕРЖДЛЮ

Директор МБОУ ДО

«Параньгинский ДДТ»

*Г.Г.Сибагатуллин*

Приказ №10/1-О от 17.02.2022г.

**ИНСТРУКЦИЯ  
по охране труда при работе в котельной  
НОТ-053-2021**

**1. Общие требования охраны труда**

1.1. К самостоятельной работе в котельной допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку и имеющие удостоверение о допуске к работе на водогрейных котлах, прописанные инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, утвержденный график дежурства, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При работе в котельной возможно воздействие на работающих следующих опасных и предельных производственных факторов:

– оставление без приемотрока работающие котлы и поручение наблюдения за их работой посторонним лицам;

– превышение предельно допустимого давления пара в котлах;  
– термические ожоги при разогревании топлива в топках котлов бензином, керосином и иными другими легковоспламеняющимися жидкостями, а также при резком открывании дверцы топки и заглядывание в нее;

– отогревание паяльными лампами и фонарями замерзших труб;  
– отключение угариным газом;  
– работа с каменным углем без средств защиты органов дыхания.

1.4. При работе в котельной используется следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: комбинезон хлопчатобумажный, рукавицы, очки защитные, респиратор или противогаз.

1.5. Помещение котельной должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией, понижающим гранеформатором на 12 В с переносной 12-вольтовой лампой и электрическим фондем.

1.6. В котельной должна быть медикочка с набором необходимых медикаментов и первичных средств для оказания первой помощи при травмах.

1.7. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Помещение котельной должно быть обеспечено огнеступителем на каждое здание котла, ящиком с песком и лопатой.

1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить об этом администрации учреждения. При неисправности в работе водогрейных котлов сообщить об этом администрации учреждения.

1.9. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.8. Должен допускаться не выполнение или нарушение инструкции по охране труда, приводящая к преступной опасности в соответствии с правилами охраны труда, допущенного распоряжения и, при необходимости, подвергается высокосрочной пропуске этой нормы и правил охраны труда.

2. **Требования охраны труда перед началом работы**  
2.1. Надеть спецодежду и убедиться в надежности индивидуальной защиты органов дыхания.

2.2. Убедиться в правильной работе приборов контроля и автоматики, наличие отключения магнитного электромагнита.

2.3. Включить приточно-вытяжную вытяжную, убедиться в ее нормальном функционировании.

### 3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Перед запуском топки налить ресинтезатор или противогаз.

3.2. Не разжигать котлы без предварительной пропарки воздухом.

3.3. Не разжигать топливо в топках обрывистом, керосином или другими легковоспламеняющимися жидкостями.

3.4. Не оставлять без присмотра работавшие котлы и не поручать им наблюдение не охвачивать ее и не заставлять в топку.

3.5. Не допускать повышение давления в котлах сверх допустимой нормы, указанной на циферблатах манометров красной чертой.

3.6. Во избежание взрывов сообщать осторожность при открывании дверцы топки, резко не открывать ее и не заставлять в топку.

3.7. Не допускать повышение давления в котлах сверх допустимой нормы, указанной на циферблатах манометров красной чертой.

3.8. Запрещается сушить одежду, обувь, дрова и другие горючие материалы на консервных и обогревательных котлах и трубопроводах.

3.9. Запас топлива хранить не более 10 м от здания котельной и других строений. В

помещениях котельной разрешается хранить топливо не более суточной потребности.

3.10. Никаких золы, пепла, не прогоревшего уголью, золы после сгоревшей и заборов.

Возвращать горячую золу, пепел, не прогоревший уголь, золу после сгоревшей и заборов.

### 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. В случае появления дымления котла и котлов сгореть допустимой нормой, указанной на циферблатах манометров красной чертой, открыть предохранительный вентиль и смыть струей воды из стояка пара из котла до достижения нормального давления.

4.2. В случае прекращения подачи электропитания и остановки волниных насосов для приведения в движение гидромеханизмов системы отопления затупить котлы и слить воду из системы.

4.3. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, администрации учреждения и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.4. При получении травмы несчастного случая первую помощь пострадавшему сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

### 5. Требования охраны труда по окончанию работы

5.1. Передать систему в соответствии с утвержденным руководителем учреждения графиком с капитально и смешанным журналью.

5.2. Сдать спецодежду и принять личн.