


11. Толщина накрывочного слоя должна быть
- | | |
|---------|---------|
| а) 4 мм | в) 2 мм |
| б) 5 мм | г) 6 мм |
12. Из каких слоев состоит улучшенная штукатурка
- | | |
|------------|-------------|
| а) грунт | в) накрывка |
| б) насечка | г) обрызг |
13. Какие инструменты применяются при намазывании раствора
- | | |
|----------|--------------|
| а) ковш | в) кисть |
| б) сокол | г) полутерок |
14. В каких помещениях применяется известковый раствор
- | | |
|----------------------------|--------------------|
| а) с повышенной влажностью | в) жилых квартирах |
| б) сухих помещениях | г) подвалах |
15. Укажите правильную последовательность выполнения улучшенной штукатурки
- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| а) нанесение грунта | д) проверка правилом |
| б) нанесение накрывочного слоя | е) нанесение обрызга |
| в) затирка | ж) смачивание |
| г) разравнивание | |



Тестовое задание по теме:
«Освоение приемов штукатурных работ начального 2 разряда»
Вариант – II

1. Как повлияет на подвижность раствора увеличение воды
 - а) подвижность увеличится
 - в) останется прежней
 - б) подвижность уменьшится
2. Если плохо подготовили поверхность к штукатурке, не смочили, получим дефекты
 - а) трещина
 - в) отслоение
 - б) дутик
 - г) высол
3. Какие вяжущие вещества входят в известково-гипсовый раствор
 - а) гипс
 - в) известь
 - б) цемент
 - г) глина
4. После какого штукатурного слоя проверяют правилом
 - а) обрызг
 - в) накрывка
 - б) грунт
 - г) смачивание
5. Как называется раствор, когда мало вяжущего материала
 - а) тяжелый
 - в) густой
 - б) жирный
 - г) тощий
6. Какие материалы необходимы для оконопачивания зазора между стыками
 - а) раствор
 - в) глина
 - б) шпаклевка
 - г) пакля
7. Какой слой штукатурного намета удерживает на поверхности штукатурку
 - а) накрывка
 - в) обрызг
 - б) грунт
8. Нужно смачивать поверхность перед оштукатуриванием?
 - а) нет
 - в) сомневаюсь
 - б) да
9. Толщина грунта при нанесении раствора вручную должна быть
 - а) 7-9 мм
 - в) 4-6 мм
 - б) 8-10 мм
 - г) 9-12 мм
10. Каким инструментом выравнивают раствор на поверхности
 - а) кистью
 - в) полутерком
 - б) мастерком
 - г) теркой

11. Какие слои включает простая штукатурка

- а) насечка
- б) обрызг
- в) накрывка
- г) грунт

12. При намазывании раствора какие инструменты применяются

- а) ковш
- б) полутерок
- в) сокол
- г) кисть

13. В каких помещениях применяется цементовый раствор


- а) с повышенной влажностью
- б) чердачных помещениях
- в) сухих помещениях

14. После какой операции выполняют затирку

- а) грунт
- б) накрывка
- в) обрызг
- г) смачивание

15. Укажите правильную последовательность выполнения простой штукатурки

- а) нанесение обрызга
- б) смачивание
- в) разравнивание
- г) нанесение грунта
- д) проверка правилом
- е) затирка



Тестовое задание по теме:
«Освоение приемов штукатурных работ начального 2 разряда»
Вариант – III

1. Как повлияет на подвижность раствора увеличение содержания вяжущего материала
 - а) подвижность увеличится
 - б) подвижность уменьшится
 - в) останется прежней
 - г) не изменится
2. Если толстый слой штукатурного намета, то какие получим дефекты
 - а) трещины
 - б) отслоение
 - в) дутики
 - г) высолы
3. Какие вяжущие вещества входят в глиняно-известковый раствор
 - а) гипс
 - б) цемент
 - в) глина
 - г) известь
4. Можно ли намазывать на поверхность обрызг
 - а) да
 - б) нет
 - в) сомневаюсь
 - г) не знаю
5. Как называется раствор, когда много вяжущего материала
 - а) тяжелый
 - б) густой
 - в) тощий
 - г) жирный
6. Как называется внутренний угол
 - а) фаска
 - б) усенок
 - в) лузг
 - г) малка
7. Какой слой штукатурного намета мы называем выравнивающим
 - а) грунт
 - б) накрывка
 - в) обрызг
 - г) смачивание
8. В каких помещениях применяются штукатурные слои обрызг, грунт
 - а) подвалах
 - б) театрах
 - в) жилых квартирах
 - г) чердаках
9. Каким инструментом набрасывают раствор на поверхность
 - а) совковой лопатой
 - б) ковшом
 - в) мастерком
 - г) теркой
10. Какова подвижность раствора грунта без гипса при погружении стандартного конца
 - а) 6-8 см
 - б) 8-10 см
 - в) 10-12 см
 - г) 12-14 см

11. Каким инструментом проверяется ровность выполнения штукатурки

- а) полутерком
- б) рейкой
- в) правилом
- г) отвесом

12. Толщина обрызга при нанесении раствора вручную

- а) 2-4 мм
- б) 3-5 мм
- в) 4-6 мм
- г) 5-7 мм

13. Какие помещения оштукатуриваются высококачественной штукатуркой


- а) театрах
- б) подвалах
- в) квартирах
- г) подсобных помещениях

14. После какого слоя выполняют операцию разравнивание

- а) обрызг
- б) накрывка
- в) грунта
- г) смачивания

15. Укажите последовательность выполнения улучшенной штукатурки

- а) затирка
- б) смачивание
- в) нанесение грунта
- г) разравнивание
- д) нанесение обрызга
- е) нанесение накрывки
- ж) проверка правилом



Тестовое задание по теме:
«Освоение приемов штукатурных работ начального 2 разряда»
Вариант – IV

1. Какова подвижность раствора для грунта при погружении стандартного ~~шпателя~~ *конуса*.
а) 7-9 см
б) 8-12 см
в) 10-12 см
2. Какой из материалов для приготовления раствора является заполнителем
а) песок
б) глина
в) стеклокрошка
г) гипс
3. Какова толщина грунта при нанесении известкового раствора ручным способом
а) 3-5 мм
б) 5-7 мм
в) 3-2 мм
г) 7-9 мм
4. Каким инструментом выравнивают раствор на поверхности
а) мастерок
б) полутерок
в) терка
г) кисть
5. Какой инструмент применяют для натирки усенок, лузгов и фасок
а) правилом
б) фасонный полутерок
в) терка
г) кисть
6. Инструмент применяемый при очистке кирпичной поверхности от грязи
а) малка
б) щетка
в) зубило
г) метелка
7. Глубина швов при подготовке кирпичной поверхности
а) 5 мм
б) 20 мм
в) 10 мм
г) 15 мм
8. Какими инструментами набрасывается раствор
а) совковой лопатой
б) ковшом
в) мастерком
г) гладилкой
9. Какая штукатурка состоит из обрызга грунта и накрывки
а) простая
б) улучшенная
в) высококачественная
10. Можно намазывать на поверхность грунт
а) да
б) нет
в) сомневаюсь
11. При намазывании раствора, какие инструменты применяются
а) ковш
б) полутерок
в) кисть
г) сокол

12. Какой слой штукатурки не разравнивают

- а) грунт
- б) обрызг
- в) накрывка

13. Назовите основной выравнивающий слой штукатурного намета


- а) обрызг
- б) накрывка
- в) грунт

14. Какие вяжущие вещества входят в цементно-известковый раствор

- а) известь
- б) песок
- в) глина
- г) цемент


15. Укажите последовательность выполнения улучшенной штукатурки

- а) затирка
- б) нанесение грунта
- в) смачивание
- г) нанесение обрызга
- д) нанесение накрывочного слоя
- е) разравнивание
- ж) проверка правилом



Тестовое задание
«Освоение приемов штукатурных работ начального 2 разряда»
Вариант –V

1. Как повлияет на подвижность раствора увеличение содержания вяжущего материала
 - а) подвижность увеличится в) останется прежней
 - б) подвижность уменьшится
2. Если использовать непрогашенную известь, получим дефект называемый
 - а) трещина в) высол
 - б) дутик г) отслоение
3. Какие вяжущие вещества входят в глиняно-известковый раствор
 - а) гипс в) глина
 - б) цемент г) известь
4. Можно ли намазывать на поверхность обрызг
 - а) да в) сомневаюсь
 - б) нет
5. Как называется раствор, когда много вяжущего материала
 - а) тяжелый в) тощий
 - б) густой г) жирный
6. Как называется наружный угол
 - а) фаска в) лузг
 - б) усенок г) малка
7. Какой слой штукатурного намета мы называем выравнивающим
 - а) грунт в) обрызг
 - б) накрывка г) смачивание
8. В каких помещениях применяются штукатурные слои обрызг, грунт, накрывка
 - а) подвалах в) жилых квартирах
 - б) театрах г) чердаках
9. Каким инструментом набрасывают раствор на поверхность
 - а) совковой лопатой в) мастерком
 - б) ковшом г) теркой
10. Какова подвижность раствора грунта без гипса при погружении стандартного конуса
 - а) 7-9 см в) 10-12 см
 - б) 8-10 см



11. Каким инструментом проверяется ровность выполнения штукатурки

- а) полутерком
- б) рейкой
- в) правилом
- г) отвесом

12. Толщина обрызга при нанесении раствора вручную

- а) 2-4 мм
- б) 3-5 мм
- в) 4-6 мм
- г) 5-7 мм

13. Какие помещения оштукатуриваются высококачественной штукатуркой

- а) театрах
- б) подвалах
- в) квартирах
- г) подсобных помещениях

14. После какого слоя выполняют операцию разравнивание

- а) обрызг
- б) накрывка
- в) грунта
- г) смачивания

15. Укажите последовательность выполнения улучшенной штукатурки

- а) затирка
- б) смачивание
- в) нанесение грунта
- г) разравнивание
- д) нанесение обрызга
- е) нанесение накрывки
- ж) проверка правилом